



1



You can find further information at:
www.bernina.com

Information

Verwendungszweck

- Zum Quilten über ungleichmässige Oberflächen, wie Stickmuster, Applikationen oder dicke Nähte.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Anwendung

Verstellbaren Gleitschalenfuss verwenden

- > Transporteur absenken.
- > Anschlagetisch montieren.
- > Nähfuss montieren.
- > Geradstich Nr. 1 oder Zickzack Nr. 2 wählen.
- > Wenn möglich, Auf- und Abwärtsbewegung des Nähfusses minimieren. Dazu den Nähfussdruck an der Maschine auf Wert 0 oder kleiner einstellen.
- > «Nadelstopp unten» einstellen.
- > Stoff unter den Nähfuss legen.
- > Nähfuss senken.
- > Nähfusshöhe einstellen. Dazu am Verstellrad des Nähfusses drehen, bis sich der Stoff unter der Nähfusssohle gerade noch ohne Widerstand hin und her bewegen lässt. (Abb. 1)
- > Nadel einfädeln. Dabei sicherstellen, dass der Nähfuss gesenkt ist.
- > Unterfaden auf die Stoffoberseite holen.

Tipps

- > Bei der Q-Serie, Quiltmodus «BSR1» oder «MAN» einstellen.
- > Wenn Fehlstiche auftreten, Nähfusshöhe oder Nähgeschwindigkeit verringern.
- > Für ein schönes Stichbild, Ober- und Unterfaden in der selben Fadenqualität und -farbe verwenden.